

bautrirescue

SYSTÈME MOBILE DE LEVAGE & DE SAUVETAGE SUR TRÉPIED

LEVER. SÉCURISER. SAUVER DES VIES.

Adaptateur trépied certifié pour étais EN 1065 — compatible avec les étais standard que transporte presque chaque véhicule de secours.



Protection antichute



Levage de charges

3,3 t

CHARGE MAX.

3 pers.

ANTICHUTE

4,0 m

HAUTEUR

POURQUOI BAUTRI RESCUE

- **Étais déjà à bord** — pour étais EN 1065 ou étais aluminium équivalents. Aucun équipement spécial.
- **Autoportant, sans haubannage** — les étais télescopiques compensent les sols irréguliers.
- **Économique & vite prêt** — formation minimale, idéal pour les petites unités.
- **Contrôlé DEKRA** — Organisme notifié 0158 · Attestations d'examen UE de type ZP/B081/25 R1 & ZP/C029/25 R1.

VOICI LE SYSTÈME

Tête + 3 éléments de pied

Kit d'adaptateurs acier compact et robuste — monté sur des étais standard sur place pour former un trépied porteur.



EN ACTION



MONTAGE INDUSTRIEL


SAUVETAGE GRANDS
ANIMAUX


PORTIQUE



BRAS PORTEUR



PONT DE CORDE



A-FRAME *

* A-Frame : application en cours d'évaluation — les adaptateurs de pied nécessaires ne sont pas encore certifiés.

DONNÉES TECHNIQUES

CHARGE MAX.
jusqu'à 3,3 t WLL

ANTICHUTE
jusqu'à 3 pers. ·
100 kg ch.

HAUTEUR DU SYSTÈME
jusqu'à 4,0 m

CATÉGORIE EPI / TYPE
Cat. III · Type B

MOYEN D'ACCROCHAGE
Émerillon M20 WLL
4 t + pt sec.

COMPATIBILITÉ ÉTAIS
EN 1065 ou étau alu
équiv.

NORMES & BASE LÉGALE

EN 795:2012 (Type B)

CEN/TS 16415:2017

UE 2016/425 · Cat. III

Dir. 2006/42/CE

POUR QUI ?

Sécurité civile

Pompiers

Protection civile

Sauvetage animalier

Montage industriel

RHÖNKONZEPT GMBH

Schulstrasse 2b · 36124 Eichenzell, Allemagne · Tél. +49 1794 604915

info@rhoenkonzep.de · www.bautri.de

PLUS SUR

